

Link do produktu: <https://www.hurtownia.scubamission.pl/redukcja-300-bar-200-bar-z-zaworem-bezpieczenstwa-p-352.html>



## redukcja 300 bar / 200 bar z zaworem bezpieczeństwa

Dostępność

**Dostępny - wysyłka w ciągu 24- 48 h**

Producent

**ColtriSub**

### Opis produktu

Redukcja 300/200bar, jest niezastąpionym elementem sprzętowym podczas ładowania butli 200, 220 lub 230 barowych ze sprężarki, która pracuje na wyższym ciśnieniu (np. 300 barach). Podczas ładowania butli, gdy sprężarka osiągnie 200- 230 bar zawór włącza się i uniemożliwia naładowanie butli powyżej nastawionej wartości ciśnienia (w zakresie 200- 230 bar). Zawór wkręca się z jednej strony do butli, a z drugiej strony wkręca się wąż sprężarki. W ten sposób nie musisz kontrolować ciągle ciśnienia na sprężarce, a tym samym w bezpieczny sposób możesz ładować butle!!!

## Dane techniczne

- **Ciśnienie pracy:** max 330 bar
- **Redukcja:** 220 bar + regulacja +/- 5% zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa
- **Przyłącze:** uniwersalne przyłącze DIN 300 i 200 bar