Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:46

Link do produktu: https://www.hurtownia.scubamission.pl/zestaw-analizatora-tlenu-sprezarki-hp-nuvair-model-pro-02-p-752.html



zestaw analizatora tlenu sprężarki HP NuvAir model Pro 02

Dostępność	**Dostępny - wysyłka w ciągu 24- 48 h**
Producent	**ColtriSub**

Opis produktu

Kompletny zestaw do analizy sprężanego nitroksu w sprężarce wysokociśnieniowej. Zestaw składa się z analizatora tlenu NuvAir Pro 02, restryktora przepływu NuvAir oraz trójnika podłączeniowego do wyjścia sprężarki.

Analizator NuvAir Pro 0_2 to bardzo łatwy w użyciu przepływowy analizator tlenu z możliwością podpięcia, poprzez opcjonalny restryktor HP, pod sprężarkę wysokociśnieniową celem analizy sprężanego nitroksu mieszanego przed sprężarką- np. w mieszadle. W tern sposób można odczytać prawdziwą wartość sprężanego, końcowego nitroksu, ktgóry trafi do butli. Zakres pomiarowy wynosi od 0 do 99% tlenu. Wyposażony jest w czytelny wyświetlacz LCD, elastyczne podłączenie (rurka), pokrętło kalibracji oraz zasilany jest baterią. Można też poprzez opcjonalny adapter podłączyć go do butli celem analizy nitroksu w butli. Analizatory tlenu NuvAir to najczęściej wybierane tego typu analizatory do sprężarek HP!!!

Restryktor przepływu HP pozwala podłączyć analizator tlenu np. NuvAir Pro 0_2 do wyjścia nabijania butli sprężarki. Jeden koniec restryktora wkręca się do wyjścia HP na sprężarce, natomiast do drugiego jego końca podłącza się analizator tlenu. Restryktor redukuje wysokie ciśnienie na wyjściu sprężarki i jednocześnie ogranicza przepływ gazu do 1l/min, co zapewnia optymalne warunki pomiaru gazu i również dzięki małemu przepływowi oszczędza gaz. Restryktor NuvAir to niezastąpione urządzenie celem podłączenia analizatora tlenu do sprężarek HP!!!

Rozgałęźnik (trójnik) podłączenia węża sprężarki typ T, z nakrętką. Umożliwia podłączenie jednocześnie węża HP do nabijania butli i restryktora przepływu HP do jednego wyjścia sprężarki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

cena: cena detaliczna , cena hurtowa

Dane techniczne

- **Funkcje:** pomiar tlenu 0- 99%
- **Cechy:** wyświetlacz LCD, zasilanie baterią 9V
- **Przyłącze do sprężarki:** możliwość dowolnego ustawienia położenia dwójnika względem wyjścia w sprężarce
- **Ciśnienie pracy:** 350 bar