

Link do produktu: <https://www.hurtownia.scubamission.pl/zestaw-do-butli-stage-scubaforce-model-black-devil-stage-set-p-613.html>



## zestaw do butli stage Scubaforce model Black Devil Stage Set

Dostępność

**Dostępny - wysyłka w ciągu 24- 48 h**

Producent

**Scubaforce**

### Opis produktu

Black Devil Stage Set- to unikatowy, o fabrycznej czystości tlenowej, techniczny zestaw automatu nurkowego, z obrotowym pierwszym stopniem, wraz z manometrem tlenowym dedykowany do butli bocznej- stage stworzony przez prawdziwych nurków technicznych. Jest odpowiedzią na potrzeby nurków technicznych szukających niezawodnego zestawu automatu nurkowego stage oraz manometru w najwyższej jakości wykonania, przy zachowaniu rozsądnej ceny. Automat zastosowany w zestawie Black Devil Stage Set cechuje się rekordowo niskimi oporami oddechowymi (w zależności od obciążenia: 0,218- 1,62 J/l na głębokości 50 m przy temperaturze wody w przedziale od -20C do 20C i zasilaniu ciśnieniem 50 bar) oraz 100% odpornością na zimną wodę, a także niespotykaną niezawodnością. Przygotowany jest fabrycznie na użycie 100% tlenu, przy zachowaniu standardowego podłączenia do butli DIN.

Black Devil Stage Set składa się z następujących elementów:

- **automat nurkowy:** pierwszy stopień Black Devil SM (obrotowy) + wąż oryginalny Sflex 100 cm + drugi stopień Black Devil
- **manometr:** manometr tlenowy ScubaForce 52mm stalowy do 360 bar + wąż oryginalny Miflex Carbon 15 cm
- **torba na automat ScubaForce**

**Pierwszy stopień** jest obrotowy i wykonany z mosiądzu pokrytego chrom-niklem, wykończonym na wysoki połysk! Jest membranowy i odciążony. Wyposażony jest w suchą komorę zabezpieczoną z zewnątrz ochronną osłoną, która osłania membranę przed ewentualnym uszkodzeniem podczas nurkowań wrakowych czy jaskiniowych. Tym samym, po wielokrotnych testach, otrzymał rygorystyczną normę na zimną wodę EN 250:2014. Posiada 5 wyjść niskiego ciśnienia LP umieszczonych na obrotowej głowicy, z czego jeden port (nieruchomy) umieszczony jest na górze, co daje Tobie możliwość zastosowania automatu w dowolnej konfiguracji: DIR, rekreacyjnej, sidemount, stage oraz dwa wyjścia wysokiego ciśnienia HP, stąd możesz podłączyć manometr i nadajnik jednocześnie. Przygotowany jest na ciśnienie robocze 300 bar. Niklowo chromowa powłoka zapewnia maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Drugi stopień** wykonany jest w całości z aluminium!!! Zastosowanie aluminium w całości zapewnia 100% wymianę ciepła całą powierzchnią drugiego stopnia tym samym zapewnia niewiarygodnie wysoki komfort oddychania ciepłym gazem oddechowym oraz zapewnia niespotykaną dotąd ochronę przed zamarzaniem. Zaopatrzony jest w pełną regulację oporów oddechowych oraz regulację efektu Venturiego. W celu podniesienia dodatkowo temperatury gazu oddechowego posiada wymiennik ciepła przy przyłączu wężyka Lp. Ponadto konstrukcja drugiego stopnia pozwala na użycie go w każdych warunkach, nawet w silnych prądach rzek czy oceanów bez efektu wzbudzenia się czy zawieszania. Wyposażony jest w anatomiczny ustnik. Oba stopnie połączone są oryginalnym wężykiem Sflex, wykonanym z elastycznego oplotu kevlarowego, który zapewnia maksymalną ochronę na uszkodzenia mechaniczne czy zwykłe przetarcia.

**Manometr-** techniczny manometr tlenowy o średnicy 52mm, w obudowie ze stali nierdzewnej, wyposażony w szkło hartowane, pracujący do 360 bar

**Węże-** oryginalne Sflex, do automatu w osłonie kevlarowej, do manometru w osłonie carbonowej

**Black Devil Stage Set to prawdziwy zestaw technicznego automatu nurkowego stage z obrotowym pierwszym stopniem i manometru w czystości tlenowej dedykowany dla nurków technicznych, gwarantujący 100% niezawodność nawet przy bardzo ekstremalnych warunkach użycia, stworzony przez prawdziwych nurków technicznych w oparciu o unikatowe rozwiązania techniczne!!!**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**cena:** cena detaliczna , cena hurtowa

## Dane techniczne

### Pierwszy stopień:

- **Materiał:** mosiądz + chrom nikiel
- **Porty:** 2 x wysokiego ciśnienia HP, 5 x niskiego ciśnienia LP (jeden z portów umieszczony na górze, nieruchomy)
- **Wydatek:** w zależności od obciążenia **0,218- 1,62 J/l** przy 50 m i temperaturze wody 2°C
- **Norma:** na zimną wodę EN 250:2014, CE
- **Ciśnienie pracy:** 300 bar
- **Podłączenie do butli:** gwintowe DIN 300 bar
- **Cechy:** obrotowy, sucha komora z ochronną osłoną, membranowy, w pełni odciążony, czysty tlenowo

### Drugi stopień:

- **Materiał:** aluminium
- **Norma:** na zimną wodę EN 250:2014, CE
- **Cechy:** w pełni odciążony, regulacja oporów oddechowych, regulacja efektu Venturiego, ustnik anatomiczny, wymiennik ciepła, czysty tlenowo

### Manometr:

- **Materiał:** stal nierdzewna + szkło hartowane
- **Norma:** na zimną wodę EN 250, CE
- **Cechy:** średnica 52 mm, czysty tlenowo

### Wąż automatu:

- **Długość:** 100 cm
- **Materiał:** oplot kevlarowy
- **Kolor:** czarny
- **Cechy:** oryginalny Sflex, czysty tlenowo

### Wąż manometru:

- **Długość:** 15 cm
- **Materiał:** oplot carbonowy
- **Kolor:** tytanowy
- **Cechy:** oryginalny Miflex, czysty tlenowo

### Torba na automaty:

- **Materiał:** nylon 600D + PVC
- **Pojemność:** 10.4 l

**SCUBA MISSION**  
Rafal Kowalewski

since 1999

we diving

SCUBA MISSION Rafal Kowalewski  
ul. Mazurska 7  
70-424 Szczecin  
Poland  
tel / fax +48 91 488 17 87  
www.scubamission.pl  
hurtownia@scubamission.pl

Hurtownia Dealerska | Authorized Distributor



- **Wymiary:** 34 x 11.5 cm
- **Cechy:** torba na automat nurkowy lub inny sprzęt wymagający dodatkowego zabezpieczenia, zamki plastikowe YKK z możliwością zamontowania kłódki, dodatkowa kieszeń wewnętrzna na klucze, itp.